

中国石化润滑油有限公司合成油脂分公司

清洁生产审核公示

根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》（国家发展和改革委员会、国家环境保护总局令第38号）、《清洁生产审核评估与验收指南》（环办科技〔2018〕5号）、重庆市环境保护局关于印发《重庆市强制性清洁生产审核计划（2018-2020年）》的通知（渝环〔2017〕248号）及重庆市大渡口区生态环境局文件《关于做好强制性清洁生产审核工作的通知》（渡环发〔2019〕108号）等文件的要求。中国石化润滑油有限公司合成油脂分公司将在2019年实施强制性清洁生产审核工作。

现按照清洁生产相关法律法规规定，向公众公示我公司企业概况和产污排污状况，请社会各界对我公司实施强制性清洁生产审核的情况进行监督。公示内容如下：

1. 企业概况

企业名称：中国石化润滑油有限公司合成油脂分公司

企业规模：国有中型

法人代表：陈家祥

组织机构代码：91500104345997571K

注册地址：重庆市大渡口区祥福路529号

生产地址：重庆市大渡口区建桥工业园B区祥福路529号

行业类别：石油化工

隶属关系：隶属于中国石化润滑油有限公司

建设时间：大渡口厂区建设于 2015 年 7 月

投产时间：2016 年 4 月

生产经营现状：中国石化润滑油有限公司合成油脂分公司
2018 年底：固定资产 60761 万元，工业总产值 160877 万元，利
税 26911 万元，净利润 13845 万元。

占地面积：339 亩

主要产品：矿物润滑油；矿物润滑脂；冷冻液；合成制动液；
醚类油。

设计规模：矿物润滑油：150000t/a；矿物润滑脂：25000t/a；
冷冻液：10000t/a；合成制动液：8000t/a；醚类油：6000t/a。

2018 年度实际生产能力：矿物润滑油：61161t；矿物润滑
脂：10556t；冷冻液：5124t；合成制动液：4250t；醚类油：
4668 t。

2018 年主要原、辅材料名称与用量：基础油：80000 吨/
年；添加剂：15000 吨/年；成品油：95000 吨/年。

2. 产污排污状况

污染类别	排口编号	主要污染物种类	执行的排放标准限值 (mg/L)	污染物排放浓度及达标情况 (mg/L)	总量控制指标(t/a)	污染物排放总量及达标情况(t/a)	排放方式	排放规律	污染物排放口位置及排放去向	排污费缴纳情况
废水	DDWS G0018 301	COD	100	14 (达标)	27.375	0.868 (达标)	直接 排放	间歇	污水处理站 排水口; 排入长江	2018年应缴 纳排污费: 28989.32元
		悬浮物	70	13.1 (达标)	19.1625	0.813 (达标)				
		氨氮	15	0.134 (达标)	4.10626	0.00831 (达标)				
		PH	6-9	7.80 (达标)	/	达标				
		石油类	5	0.22 (达标)	1.36875	0.0136 (达标)				
		总磷	0.5	0.141 (达标)	0.136875	0.0087 (达标)				
锂基脂生产线 废气	DDFQ G0018 302	非甲烷总烃	120 mg/m ³	1.77 mg/m ³ (达标)	0.169	0.073 (达标)	有组织 排放	间歇	25m 烟囱 排入大气	实际缴纳排 污费: 28989.32元
脲基脂生产线 废气	DDFQ G0018 303	非甲烷总烃	120 mg/m ³	1.70 mg/m ³ (达标)	0.166	0.062 (达标)	有组织 排放	间歇	25m 烟囱 排入大气	
醚类油、制动 液、防冻液厂 房-聚醚生产线 废气	DDFQ G0018 304	非甲烷总烃	120 mg/m ³	2.23 mg/m ³ (达标)	0.32	0.216 (达标)	有组织 排放	间歇	15.5m 烟囱 排入大气	
矿物润滑油溶 胶尾气	DDFQ G0018 305	非甲烷总烃	120 mg/m ³	1.38 mg/m ³ (达标)	0.15	0.047 (达标)	有组织 排放	间歇	15m 烟囱 排入大气	

YY(Q)L-1500(125)Y 热油炉 尾气	DDFQ G0018 306	SO ₂	50 mg/m ³	/	/	/	有组织 排放	间歇	15.5m 烟囱 排入大气
		氮氧化物	200 mg/m ³	48 mg/m ³	2.16	0.25 (达标)			
		颗粒物	20 mg/m ³	14 mg/m ³	0.253	0.074 (达标)			
WNS4-1-Y (Q) 燃气锅炉尾气	DDFQ G0018 307	SO ₂	50 mg/m ³	/	/	/	有组织 排放	间歇	11m 烟囱 排入大气
		氮氧化物	200 mg/m ³	88 mg/m ³	2.7	0.30 (达标)			
		颗粒物	20 mg/m ³	10.9mg/m ³	0.1863	0.065 (达标)			
WNS6-1.0-YQ 燃气锅炉尾气	DDFQ G0018 308	SO ₂	50 mg/m ³	/	/	/	有组织 排放	间歇	11m 烟囱 排入大气
		氮氧化物	200 mg/m ³	87 mg/m ³	5.4	0.66 (达标)			
		颗粒物	20 mg/m ³	8.7mg/m ³	0.41	0.066 (达标)			
厂界噪声	DDZS G0018 309-00 18312	噪声	昼间(分贝) 60.0 夜间(分贝) 50.0	昼间 (分贝) 54.0 夜间 (分贝) 45.2	昼间(分贝) 60.0 夜间(分贝) 50.0	达标	0-24:0 0	连续	厂界四周

联系人：许其亮

联系电话：13983751326